Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 1 del 7 novembre 2018

Codice intervento: 14197

Titolo intervento: Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in tratti saltuari, dall'abitato di Marano sul Panaro al ponte dell'SP16 a Spilamberto, al fine di risolvere criticità strutturali e morfologiche migliorando il sistema difensivo esistente e completare il ripristino delle condizioni di officiosità del sistema di briglie esistenti.

Intervento eseguibile per stralci
COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI ZENZANO

Importo del finanziamento: € 1.000.000,00

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PL05	PLANIMETRIA DI PROGETTO
Scala VARIE	

PROGETTAZIONE:

ING. CATERINA MASOTTO
30027 - San Dona' di Piave (VE)
Via Risorgimento 19/E
Tel. +39.0421.307700

Data	Rev.	Cod. Elab.
Aprile 2020	**0**	20 014 PL 005 E 0

Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)

NOTA:
- IN ROSSO LE OPERE OGGETTO DELLA PRESENTE PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

Caposaldo MM
CS SX1 - 125.02 m

Caposaldo MM
CS DX1 - 127.55 m

SCALA 1:250

Quota scorrimento: 117.25 m

Quota scorrimento: 121.43 m
quota sopratubo: 122.33 m

Quota scorrimento: 122.09 m

Quota scorrimento: 121.81 m

Quota scorrimento: 122.07 m

PISTA

FIUME PANARO

RAMPA

SCOGLIERA

RIVESTIMENTO IN MASSI ESISTENTE

RIMOZIONE E SUCCESIVO RICOLLOCAMENTO DELLA SOGLIERA IN MASSI CEMENTATI

RIMOZIONE DEL SELCIATO IN MASSI CEMENTATI PREESISTENTE

BRIGLIA DI MONTE

TIRANTI DI COLLEGAMENTO TRA IL DIAFRAMMA DI MONTE E QUELLO DI VALLE E PLATE IN C.A. DI PROTEZIONE

BRIGLIA DI VALLE

COMPLETAMENTO PLATEA IN C.A. TRA LE TRAVI DI PROTEZIONE DEI TIRANTI PREESISTENTI

CREAZIONE VASCA DI DISSIPAZIONE IN MASSI CEMENTATI A PROTEZIONE DELLA PLATEA IN C.A. ESISTENTE

DENTE DI APPOGGIO IN C.A. DELLA SCOGLIERA DI DISSIPAZIONE

ZONA DI RISEZIONAMENTO PER IL PRELIEVO DI MATERIALE DA RIPORTARE IN SPONDA DESTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL RILEVATO A TERGO DELLA PALIFICATA DI PROGETTO

CHIUSURA DELLA SCOGLIERA IN MASSI CEMENTATI

TESTA TUBO DN 800 IN C.A. DI DERIVAZIONE QUOTA SCORRIMENTO 122.50

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO

PARATIA IN PALI TRIVELLATI Ø80 cm E MURO SOMMITALE 400x100 cm

SCOGLIERA IN MASSI CEMENTATI

paramento di monte

sommità briglia

RIVESTIMENTO DI SPONDA IN C.A. FESSURATO

TRAVE DI TESTA

DIAFRAMMA IN C.A. IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA

TESTA TUBO DN 800 IN C.A. DI DERIVAZIONE QUOTA SCORRIMENTO 122.40

PROTEZIONE SPONDA DESTRA DI VALLE

IMMORSAMENTO TAGLIONE

SELCIATO IN MASSI CICLOPICI NON CEMENTATI SP 1.00m

TRAVI DI COLLEGAMENTO ALLA BRIGLIA ESISTENTE LATO INTERNO

SELCIATO IN MASSI CEMENTATI SP 1.50m

TIRANTI DI COLLEGAMENTO E TRAVI DI PROTEZIONE

SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI Sp. 1.00m A VALLE DEL TAGLIONE DI PROGETTO

TAGLIONE IN CALCESTRUZZO h5.00m

fosso